



*Titleist*<sup>®</sup>

# CUSTOM CLUB OPTIONS GUIDE

カスタムクラブガイド

2025.2.18 更新

## カスタムクラブのオーダー方法

タイトリスト カスタムクラブのオーダーは下記の流れでお選びください。

### ヘッドタイプの選択

・タイプ/モデル ・番手 ・ロフト角

※旧モデルの対応はできませんのでご了承ください。

### シャフトの選択

・ブランド/モデル ・重量 ・フレックス

※カスタム対応シャフト一覧にないモデル（旧モデルを含む）は対応できませんのでご了承ください。

※追加料金が発生するモデルもございます。

### グリップの選択

・モデル ・口径 ・グリップのロゴ向き ・グリップテープの下巻 ・グリップの装着

※SURE FIT® システムを搭載したクラブにロゴ有りグリップを装着した場合、ポジションによりロゴが移動します。

※追加料金が発生するモデルもございます。

### スペック調整

・レングス（長さ） ・スイングウェイト（バランス） ・ロフト角/ライ角（アイアン/ウェッジのみ）

※クラブ重さ（総重量）のご指定はできません。

### 注意事項

カスタムオーダーの受付後のキャンセル・仕様の変更は、お受けできません。予めご了承ください。

また、オーダー通りに仕上がった製品について返品・交換はお受けできません。

ご注文の際にカスタムオーダーの内容をよくご確認の上、ご注文いただきますようお願い申し上げます。

### ご注意事項

- ・ スペック表のスイングウェイトは、標準のシャフト長さ、グリップ装着時の参考数値です。
- ・ 下記ヘッドには軽量グリップが標準装着となります。  
GT1ドライバー  
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト グレー フラットキャップ (29g)  
GT1フェアウェイメタル  
T400アイアン  
ツアーベルベット・ラバー・360° ライト プラス グレー フラットキャップ (42g)
- ・ クラブ重量のご指定は承っておりません。
- ・ 全ての製品には製品公差がございます。
- ・ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
- ・ 弊社で採用していないシャフト、シャフト長さ、スイングウェイト指定、グリップ下巻のオーダーは承っておりません。
- ・ 一部参考スペックがないシャフトがございます。フレックスにより数値が異なります。
- ・ フェアウェイメタル、ユーティリティメタルにはSURE FITトルクレンチは付属されません。  
SURE FITトルクレンチが必要な方は別途ご購入ください。

# カスタムクラブ ヘッド詳細

ドライバー	8.0°	9.0°	10.0°	11.0°	12.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-1.5°~+0.5°
クラブ長さ	45.5"						
ライ角	59.0°						
GT2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT3	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-		
GT4	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	SURE FIT® で調整可能	
クラブ長さ	45.5"						
ライ角	58.5°						

フェアウェイメタル	13.5°	15.0°	16.5°	18.0°	20.0°	21.0°	24.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-0.75° ~+1.5°	-0.5°~+0.5°
GT2	右用/左用	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	右用/左用	-		
GT3	-	右用/左用	右用/左用	右用/左用	-	-	-		
クラブ長さ	43.0"		42.0"		41.5"		41.0"		
ライ角	56.5°		57.5°		58.0°		58.5°		

ユーティリティメタル	18.0°	19.0°	20.0°	21.0°	23.0°	24.0°	26.0°	29.0°	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲
GT1	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	右用/左用	-1.0° ~+2.0°	-0.5°~+0.5°
GT2	右用/左用	-	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
GT3	-	右用/左用	-	右用/左用	-	右用/左用	-	-		
クラブ長さ	40.5"		40.0"		39.5"		39.0"	38.5"		
ライ角	57.0°		57.5°		58.0°		58.5°	59.0°		

\*AIR SPEEDER NEXT GEN HY,TSP121を選択の場合はクラブ長さは0.5"長くなります。

\*スチールシャフトを選択の場合はクラブ長さは0.5"短くなります。

N.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

アイアン	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W	W	W	W	ロフト角/ライ角範囲	クラブ長さ範囲	
T100	-	21°	24°	27°	30°	34°	38°	42°	46°	50°	-	-	-	-2.0° ~+2.0°	-0.5°~+0.5°	
T150	-	-	22°	25°	28°	32°	36°	40°	44°	48°	-	-	-			
T200	-	-	-	24°	27°	30.5°	34.5°	38.5°	43°	48°	-	-	-			
T350	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	48°	53°	-	-			
T400	-	-	-	20°	23°	26°	29°	33°	38°	43°	-	49°	55°			
クラブ長さ	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	35.5"	35.5"	35.25"	35.0"			
ライ角	-	61.0°	61.5°	62°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°								
620MB <small>Titleist Select Store</small>	-	21°	24°	27°	31°	35°	39°	43°	47°	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°		
620CB <small>Titleist Select Store</small>	-	20°	23°	26°	30°	34°	38°	42°	47°	-	-	-	-			
クラブ長さ	-	39.0"	38.5"	38.0"	37.5"	37.0"	36.5"	36.0"	35.75"	-	-	-	-			
ライ角	-	60.0°	61.0°	62°	62.5°	63.0°	63.5°	64.0°	64.0°	-	-	-	-			
U505 <small>ユーティリティアイアン</small>	18°	20°	22°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	調整不可		
T200U <small>ユーティリティアイアン</small>	17°	20°	23°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.0° ~+2.0°		
クラブ長さ	39.75"	39.25"	38.75"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ライ角	60.5°	61.0°	61.5°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

赤字は右用のみとなります。

U505、T200UにN.S.PRO 950GH neo、N.S.PRO ZELOS 6、N.S.PRO ZELOS 7、N.S.PRO ZELOS 8、MCI100、Dynamic Gold 95装着時はクラブ長さを伸ばすことはできません。

## 単品アイアンを含むアイアンセットご購入の方へ

タイトリストでは、最高の製品パフォーマンスを提供するため、カスタムオーダーを推奨しています。アイアンセットと単品アイアンをあわせてご購入の際、ご希望されるすべての番手をセットでオーダーいただくことで、より一貫した製品パフォーマンスを提供することが可能となります。

VOKEY DESIGN® WEDGES	ピッチングウェッジ		ギャップウェッジ				サンドウェッジ							オーダー範囲			
	4610F	4810F	5008F	5012F	5208F	5212F	5408M	5410S	5412D	5414F	5608M	5610S	5612D	5614F	ロフト角	ライ角	クラブ長さ
ロフト角	46°	48°	50°		52°		54°							56°			
バウンス角	10°		8°	12°	8°	12°	8°	10°	12°	14°	8°	10°	12°	14°			
グライント	F						M	S	D	F	M	S	D	F			
クラブ長さ	35.75"		35.50"				35.25"										
ライ角							64°										
SM10 Tour Chrome							右用/左用							-1.0°	-2.0°	-0.5°	
SM10 Nickel							右用							~	~	~	
SM10 Jet Black							右用							+1.0°	+2.0°	+0.5°	
	ロブウェッジ														オーダー範囲		
	5804T	*5806K	5808M	5810S	5812D	5814K	6004T	*6006K	6008M	6010S	6012D	6014K	6208M	ロフト角	ライ角	クラブ長さ	
ロフト角	58°						60°							62°			
バウンス角	4°	6°	8°	10°	12°	14°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	8°				
グライント	T	K	M	S	D	K	T	K	M	S	D	K	M				
クラブ長さ	35.00"																
ライ角	64°																
SM10 Tour Chrome							右用/左用							-1.0°	-2.0°	-0.5°	
SM10 Nickel							右用							~	~	~	
SM10 Jet Black							右用							+1.0°	+2.0°	+0.5°	

5806Kおよび6006Kは右用のTour Chromeのみとなります。

シャフト

対応カテゴリー

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル  
TENSEI 1K BLUE

GT2 GT3 DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.3	55.0	中
	R	5.2	57.0	
	S	4.7	59.0	
	X	4.4	61.0	
65	R	4.4	63.0	中
	S	3.9	65.0	
	X	3.4	66.0	
	TX	3.2	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.9	75.0	中
	X	3.4	76.0	
	TX	3.0	77.0	

当社オリジナル  
TENSEI 1K BLACK

GT3 DRIVER

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	S	3.6	67.0	手元
	X	3.5	68.0	
	TX	3.5	69.0	
	S	3.6	76.0	
75	X	3.5	78.0	手元
	TX	3.0	79.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	3.2	89.0	手元
	X	3.2	90.0	
	TX	2.8	90.0	

トゥルーテンパー社製  
DENALI RED

GT2 DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.0	6.2	48.0	先中
50	5.0	5.9	52.0	
	5.5	5.4	53.0	
	6.0	5.0	53.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
60	5.0	4.7	59.0	先中
	5.5	4.5	60.0	
	6.0	4.0	60.0	

フジクラ社製  
AIR SPEEDER NEXT GEN

GT1 DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
35	R4	8.0	43.5	先
	R3	8.0	46.0	
40	R2	8.0	48.5	
	R	7.5	49.5	
	S	7.0	50.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

グラファイトデザイン社製  
TOUR AD VF

GT2 GT3 DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中元
	R1	5.5	46.0	
	S	5.5	47.0	
5	R2	4.3	55.0	
	R1	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.3	64.0	中元
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	
	TX	3.3	68.0	
7	S	3.0	74.0	中元
	X	3.0	75.0	
	TX	3.0	77.0	

グラファイトデザイン社製  
TOUR AD DI

GT2 GT3 DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R2	4.7	54.0	中
	R1	4.7	55.0	
	S	4.7	57.0	
	X	4.6	60.0	
6	SR	3.4	64.0	中
	S	3.3	65.0	
	X	3.3	67.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
7	S	3.2	74.0	中
	X	3.1	75.0	
8	S	3.0	84.0	
	X	2.9	85.0	

当社オリジナル  
TENSEI 1K BLUE HY

GT2 GT3 UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.5	中
	S	3.5	68.5	
75	R	3	75.5	
	S	3	78.5	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.4	88.5	中
	X	2.4	91.5	

当社オリジナル  
TENSEI 1K BLACK HY

GT3 UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	S	2.5	87.0	手元
	X	2.5	91.0	
95	S	2.4	98.0	
	X	2.3	102.0	

トゥルーテンパー社製  
DENALI RED HY

GT2 UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	4.0	4.0	53.0	先中
60	5.0	3.4	58.0	
	5.5	3.3	60.0	
	6.0	3.2	62.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
70	5.5	2.6	69.0	先中
	6.0	2.5	70.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> H GOST

GT2 UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
HL	2.6	91.0	元	

フジクラ社製  
AIR SPEEDER NEXT GEN HY

GT1 UTILITY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R4	7.2	40.0	先
	R3	6.9	42.5	
50	R2	6.9	44.5	
	R	6.5	49.0	
	S	6.1	53.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。  
※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト

対応カテゴリ

ストックモデル装着シャフト

当社オリジナル  
TENSEI AV BLUE AM ※1

U505 T200



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
R	2.6	70~86	中	
S	2.6	70~88		

日本シャフト社製  
N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 105

T150



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
R	1.9	103.0	手元	
S	1.7	106.5		
X	1.6	112.0		

当社オリジナル  
N.S.PRO 105T ※4

T200 T350



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
S	1.9	111.3	先中	

当社オリジナル  
TENSEI AV RED AM ※2 ※3

T350



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
A	3.0	55~63	先中	
R	3.0	57~65		
S	2.9	60~68		

トゥルーテンパー社製  
AMT TOUR WHITE

MB CB



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
S200	-	105-129	手元	
X100	-	106-130		

トゥルーテンパー社製  
Dynamic Gold

SM10



	WEDGE		
FLEX	重量(g)	調子	
WEDGE FLEX (S200)	129.0	手元	

日本シャフト社製  
N.S.PRO 950GH neo

SM10



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
R	1.9	94.5	中	
S	1.7	98.0		

トゥルーテンパー社製  
Dynamic Gold

T100



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
R300	-	127.0	手元	
S200	-	129.0		
S300	-	130.0		
S400	-	132.0		
X100	-	130.0		

日本シャフト社製  
N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 115

T100



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
S	1.6	118.5	手元	
X	1.5	119.5		

日本シャフト社製  
N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 120

T150



	UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子	
R	1.8	111.0	中元	
S	1.7	114.0		
X	1.6	120.0		
TX	1.5	126.0		

当社オリジナル  
N.S.PRO 880 AMC ※4 ※5

T200 T350 T400



	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.1	92.5-104.5	中元
S	2.1	94.5-106.5	

当社オリジナル  
3D401 ※6

T400



	IRON	WEDGE	
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.3	54.5	中

当社オリジナル  
BV 105

SM10



	WEDGE		
FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	1.8	110.0	中

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 FLEX Rはユーティリティメタル GT2 18°, GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18°, T200U 17° には対応しておりません。

※2 FLEX R,Sはユーティリティメタル GT2 18°, GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18°, T200U 17° には対応しておりません。

※3 FLEX L,Aはユーティリティメタル GT1 20°, GT2 18°, 21°, GT3 19°, 21° 及びユーティリティアイアンU505,T200Uのすべての番手には対応しておりません。

※4 ユーティリティメタル GT1 20°, GT2 18°, GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18°, T200U 17° には対応しておりません。

※5 #4用から生産のため各モデル #3アイアンには対応しておりません。


※6 #5用から生産のため各モデル #3, 4アイアンには対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリ

当社オリジナル

TENSEI AV BLUE



DRIVER FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R	5.4	57.0	中
	S	4.9	58.0	
	X	4.6	62.0	
65	S	3.9	67.0	
	X	3.4	68.0	

TSP 111



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
SR	5.9	52.0	先中
S	5.5	54.0	

TSP 310



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	5.5	59.0	中
Tour S	5.4	61.0	


TSP 311



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	4.2	64.0	中
Tour S	4.1	66.0	

TSP 120



DRIVER FAIRWAY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	6.6	42.0	中
R	6.0	45.0	
SR	5.8	47.0	
S	5.7	49.0	

TSP 121 ※1



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	4.7	39.0	中
R	4.0	53.0	
S	3.7	56.0	

Titleist Diamana VF



WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	4.3	46.0	先中
50	3.2	54.0	中
60	3.1	63.0	

TENSEI AV AM RED ※2



UTILITY METAL IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
L	3.3	48~56	先中


3D325



UTILITY METAL UTILITY IRON IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	2.9	72-88	中

3D055 ※3



IRON WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.9	57-65	中

3D051 ※4※5



UTILITY METAL UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.1	61.5-62.5	中

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 チップ径の都合上、GT1のみの装着になります。

※2 ユーティリティメタル GT1 20° ,GT2 18° ,21° ,GT3 19° ,21° 及びユーティリティアイアンU505,T200Uのすべての番手には対応しておりません。

※3 #4用から生産のため各モデル #3アイアンには対応しておりません。

※4 #2~#4までの対応となります。

※5 ユーティリティメタル GT1 26° ,29° には対応しておりません。

三菱ケミカル

Diamana BB

Table for Diamana BB Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 53 and 63 with flex options R, SR, S, X, TX.

Table for Diamana BB Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for model 73 with flex options S, X, TX.

TENSEI Pro Red 1K

Table for TENSEI Pro Red 1K Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 50 and 60 with flex options R, S, X, TX.

Table for TENSEI Pro Red 1K Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for model 70 with flex options S, X, TX.

TENSEI Pro Blue 1K

Table for TENSEI Pro Blue 1K Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 50 and 60 with flex options R, S, X, TX.

Table for TENSEI Pro Blue 1K Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 70 and 80 with flex options S, X, TX.

Diamana WB

Table for Diamana WB Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 43 and 53 with flex options R2, R, SR, S, X.

Table for Diamana WB Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 63, 73, and 83 with flex options R, SR, S, X, TX.

TENSEI Pro White 1K

Table for TENSEI Pro White 1K Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 50 and 60 with flex options R, S, X, TX.

Table for TENSEI Pro White 1K Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 70 and 80 with flex options S, X, TX.

TENSEI Pro Orange 1K

Table for TENSEI Pro Orange 1K Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 50 and 60 with flex options R, S, X, TX.

Table for TENSEI Pro Orange 1K Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 70 and 80 with flex options S, X, TX.

Diamana WS

Table for Diamana WS Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 40 and 50 with flex options R2, R, SR, S, X.

Table for Diamana WS Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60, 70, and 80 with flex options R, SR, S, X, TX.

Diamana PD

Table for Diamana PD Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 40 and 50 with flex options R2, R, SR, S, X.

Table for Diamana PD Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60, 70, and 80 with flex options SR, S, X, TX.

Diamana GT

Table for Diamana GT Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 40 and 50 with flex options R2, R, SR, S, X.

Table for Diamana GT Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60, 70, and 80 with flex options SR, S, X, TX.

Diamana D-LIMITED

Table for Diamana D-LIMITED Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 50 and 60 with flex options R, SR, S, X, TX.

Table for Diamana D-LIMITED Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 70 and 80 with flex options S, X, TX.

Diamana TB

Table for Diamana TB Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 40 and 50 with flex options R2, R, SR, S, X.

Table for Diamana TB Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60, 70, and 80 with flex options SR, S, X, TX.

Diamana DF \*在庫がなくなり次第終了

Table for Diamana DF Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 50 and 60 with flex options R, SR, S, X, TX.

Table for Diamana DF Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 70 and 80 with flex options S, X, TX.

Diamana ZF \*在庫がなくなり次第終了

Table for Diamana ZF Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 40 and 50 with flex options R2, R, SR, S, X.

Table for Diamana ZF Fairway Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60, 70, and 80 with flex options SR, S, X, TX.

TENSEI CK Pro Orange Hybrid

Table for TENSEI CK Pro Orange Hybrid Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60 and 70 with flex options R, S, X.

Table for TENSEI CK Pro Orange Hybrid Utility Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 80 and 90 with flex options R, S, X, TX.

TENSEI Pro 1K Hybrid

Table for TENSEI Pro 1K Hybrid Driver shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 60 and 70 with flex options R, S, X.

Table for TENSEI Pro 1K Hybrid Utility Metal shafts. Columns: Model, FLEX, Torque, Weight (g), Balance. Rows for models 80 and 90 with flex options R, S, X, TX.

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト

対応カテゴリー

藤倉コンポジット

SPEEDER NX BLACK

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
50	R	4.9	53.5	先中	70	S	2.9	75.0	先中
	SR	4.9	55.0			X	2.9	76.5	
	S	4.9	56.5						
	X	4.9	58.0						
60	SR	3.8	64.0						
	S	3.8	65.5						
	X	3.8	67.0						

SPEEDER NX GREEN

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.7	48.0	中	60	SR	3.8	65.0	中
	R	5.7	49.5			S	3.8	66.5	
	SR	5.7	51.0			X	3.8	68.0	
	S	5.7	52.5						
50	R	4.9	54.5		70	S	3.0	76.0	
	SR	4.9	56.0	X		3.0	77.5		
	S	4.9	57.5						
	X	4.9	59.0						

VENTUS TR BLACK

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	S	3.5	59.0	手元	7	S	2.8	79.5	手元
	X	3.3	60.0			X	2.7	80.0	
6	S	3.1	69.5		8	X	2.6	89.0	
	X	2.9	70.0						

VENTUS BLUE

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.1	65.0	中元	7	S	3.0	76.0	中元
	X	3.1	65.0			X	2.9	77.5	

Speeder SLK

DRIVER				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	6.1	56.5	中
	S	6.0	58.5	
	X	5.9	62.0	
6	S	5.1	66.5	中
	X	5.0	71.0	

Speeder EVOLUTION VII

\*在庫がなくなり次第終了

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
351	R2	6.6	38.0	先中	569	R	4.8	52.5	先中
	R	6.6	39.5			SR	4.8	54.0	
	SR	6.6	41.0			S	4.8	55.5	
			X			4.8	57.0		
474	R2	5.1	46.0		661	SR	3.4	64.5	
	R	5.1	47.5			S	3.4	66.0	
	SR	5.1	49.0	X		3.4	67.5		
	S	5.1	50.5	757	S	2.9	74.5		
			X		2.9	76.0			

MCI ※1

UTILITY METAL		UTILITY IRON		IRON		WEDGE			
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
100	S	2.4-2.8	104.0	中					
	X	2.4-2.8	106.0						

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応していません。

SPEEDER NX

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
40	R2	5.4	45.5	中	60	SR	3.7	62.0	中
	R	5.4	47.0			S	3.7	63.5	
	SR	5.4	48.5			X	3.7	65.0	
	S	5.4	50.0						
50	R	4.6	51.5		70	S	2.9	73.0	
	SR	4.6	53.0	X		2.9	74.5		
	S	4.6	54.5						
	X	4.6	56.0						

VENTUS TR RED

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	59.5	先中	7	S	3.0	77.0	先中
	S	3.3	59.5			X	2.8	78.0	
6	S	3.2	68.0						
	X	3.0	69.5						

VENTUS TR BLUE

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R	3.5	58.0	中元	7	S	2.9	77.5	中元
	S	3.3	58.0			X	2.7	78.5	
6	S	3.1	68.0						
	X	2.9	68.0						

VENTUS BLACK

DRIVER					FAIRWAY METAL				
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	S	3.4	64.0	手元	7	S	3.1	77.0	手元
	X	3.1	65.0			X	2.8	78.0	



シャフト

対応カテゴリー

グラフィイトデザイン

TOUR AD GC



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
5	R1	4.5	55.0	中
	S	4.5	56.0	
6	S	3.1	65.0	

TOUR AD CQ



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	6.1	47.0	先中
	R1	6.1	48.0	
	S	6.0	49.0	
5	R2	4.6	52.0	
	R1	4.6	53.0	
	S	4.5	56.0	
	X	4.5	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	62.0	先中
	S	3.4	64.0	
	X	3.4	65.0	
	TX	3.4	67.0	
7	S	3.2	72.0	
	X	3.2	74.0	

TOUR AD UB



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.5	45.0	中
	R1	5.5	47.0	
	S	5.5	48.0	
5	R2	4.4	54.0	
	R1	4.4	56.0	
	S	4.4	57.0	
	X	4.4	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	82.0	
	X	2.8	83.0	

TOUR AD HD



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.8	49.0	中
	R1	5.8	49.0	
	S	5.7	50.0	
5	R2	4.5	56.0	
	R1	4.4	57.0	
	S	4.4	59.0	
	X	4.4	61.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.1	65.0	中
	S	3.1	66.0	
	X	3.1	68.0	
7	S	2.9	74.0	
	X	2.9	76.0	
8	S	2.6	86.0	
	X	2.6	88.0	


TOUR AD VR



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R1	5.6	47.0	中
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	54.0	
	R1	4.5	56.0	
	S	4.5	57.0	
	X	4.5	60.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	63.0	中
	S	3.2	65.0	
	X	3.2	66.0	
7	S	3.0	73.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.6	85.0	
	X	2.6	86.0	

TOUR AD XC



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.7	47.0	中元
	R1	5.7	47.0	
	S	5.7	48.0	
5	R2	4.3	4.0	
	R1	4.2	54.0	
	S	4.2	56.0	
	X	4.2	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中元
	S	3.2	64.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.0	73.0	
	X	3.0	75.0	
8	S	2.8	83.0	
	X	2.8	85.0	

TOUR AD IZ



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R2	5.6	46.0	中
	R1	5.6	47.0	
	S	5.6	47.0	
5	R2	4.5	52.0	
	R1	4.5	54.0	
	S	4.4	56.0	
	X	4.4	58.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.2	62.0	中
	S	3.2	63.0	
	X	3.2	65.0	
7	S	3.1	72.0	
	X	3.1	74.0	
8	S	2.9	82.0	
	X	2.9	83.0	

G aG33



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.0	47.0	先
	SR	6.0	48.0	
	S	5.9	49.0	
5	R	4.7	56.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.7	58.0	

TOUR AD F



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
55	R2	5.0	59.0	中
	R1	5.0	60.0	
	S	5.0	60.0	
65	SR	3.3	68.0	
	S	3.3	68.0	
	X	3.3	70.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	S	3.2	77.0	中
	X	3.2	79.0	
85	S	2.8	89.0	
	X	2.8	91.0	

TOUR AD DI HYBRID



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
75	R	3.1	78.0	中
	S	3.1	78.0	
	X	3.1	78.0	
85	R	2.4	87.0	
	S	2.4	88.0	
	X	2.4	88.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
95	S	2.4	98.0	中
	X	2.4	99.0	
105	S	2.3	106.0	
	X	2.3	109.0	

TOUR AD HY



モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	67.0	中
	S	3.5	67.0	
75	R	3.1	77.0	
	S	3.1	78.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
85	R	2.4	88.0	中
	S	2.4	88.0	
95	X	2.4	89.0	
	S	2.1	97.0	
	X	2.1	98.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。  
 ※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

シャフト

対応カテゴリー

日本シャフト

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> HYBRID (370Tip)



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.8	91.0	手元
Tour S	2.8	91.0	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.5	101.0	手元
Tour X	2.3	112.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> HYBRID (テーバーチップ)



UTILITY IRON

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	2.9	90.5	手元
Tour S	2.9	90.5	

FLEX	トルク	重量(g)	調子
X	2.6	100.5	手元
Tour X	2.4	111.0	

※画像は370Tip

N.S.PRO ZELOS 7 HYBRID



UTILITY METAL

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.9	81.5	先
S	2.8	85.5	

N.S.PRO ZELOS 7 ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.8	74.0	先
S	2.6	77.5	

N.S.PRO ZELOS 6 ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
-	3.0	68.5	先

N.S.PRO 950GH



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.0	94.5	中
S	1.8	98.0	

N.S.PRO ZELOS 8 ※1



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	2.3	84.0	先
S	2.2	87.5	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 130



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
S	1.5	124.0	中
X	1.4	129.0	

N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR 125



UTILITY METAL

UTILITY IRON

IRON

WEDGE

FLEX	トルク	重量(g)	調子
R	1.7	127.5	手元
S	1.5	128.5	
X	1.4	129.5	

UST マミヤ

ATTAS DAAAS



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.1	47.0	中元
	SR	6.0	49.0	
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	53.0	
5	R	4.3	54.0	
	SR	4.3	55.0	
	S	4.3	56.0	
	SX	4.3	58.0	
	X	4.3	59.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.4	65.0	中元
	S	3.4	66.0	
	SX	3.4	67.0	
	X	3.4	69.0	
	X	3.4	69.0	
7	S	3.2	75.0	中元
	X	3.2	77.0	

ATTAS 11



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.2	48.0	中
	S	6.0	50.0	
	X	6.0	52.0	
	X	6.0	52.0	
5	R	4.7	55.0	
	SR	4.7	57.0	
	S	4.6	58.0	
	X	4.6	60.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.8	65.0	中
	S	3.8	66.0	
	X	3.8	69.0	
	X	3.8	69.0	
7	S	3.3	75.0	
	X	3.2	77.0	

THE ATTAS



DRIVER

FAIRWAY METAL

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
4	R	6.2	46.0	中
	S	6.2	47.0	
	X	6.2	49.0	
5	R	5.8	51.0	
	SR	5.6	53.0	
	S	5.6	54.0	
	S	5.6	54.0	
	X	5.6	57.0	

モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
6	SR	3.6	62.0	中
	S	3.6	63.0	
	X	3.5	66.0	
7	S	3.0	74.0	
	X	2.9	74.0	

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル GT2 18°、GT3 19° 及びユーティリティアイアン U505 18°、T200U 17° には対応しておりません。

シャフト

対応カテゴリー

トゥルーテンパー

Dynamic Gold EX TOUR ISSUE ※1

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
S200	-	131.0	手元				
X100	-	132.0					

Dynamic Gold 95 ※1

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R300	-	95.0	中元				
S200	-	95.0					


Dynamic Gold 105

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R300	-	101.0	手元				
S200	-	103.0					
X100	-	105.0					


Dynamic Gold 120

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R300	-	116.0	手元				
S200	-	118.0					
X100	-	120.0					

PROJECT X


				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
5.0	-	113.0	手元				
5.5	-	118.0					
6.0	-	121.0					
6.5	-	125.0					

PROJECT X LZ ※1


				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
5.0	-	110.0	中元				
5.5	-	115.0					
6.0	-	120.0					
6.5	-	125.0					

FST

KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE

				UTILITY METAL					
モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子	モデル	FLEX	トルク	重量(g)	調子
65	R	3.5	65.0	-	85	S	3.0	85.0	-
	S	3.5	65.0			X	3.0	85.0	
	X	3.5	65.0						
75	R	3.2	75.0	-	95	S	2.7	95.0	-
	S	3.2	75.0			X	2.7	95.0	
	X	3.2	75.0						

KBS TOUR

				UTILITY METAL	UTILITY IRON	IRON	WEDGE
FLEX	トルク	重量(g)	調子				
R	2.0	110.0	中				
S	1.9	120.0					
X	1.8	130.0					

※シャフトメーカーへ発注対応の場合がございます。通常よりも納品までにお時間をいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※シャフトの重量はすべてカット前の数値となります。

※1 ユーティリティメタル GT2 18° ,GT3 19° 及びユーティリティアイアンU505 18° ,T200U 17° には対応しておりません。

グリップ

標準品装着グリップ

内はアップチャージ価格です

当社オリジナル

記載のないものはバックライン無しとなります

ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトグレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	29.0
U60	25.0

Z-グリップ (Golf Pride ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

GT2 DRIVER  
FAIRWAY METAL Tour AD VF 5/6 (S)  
GT3 プレミアムシャフト Tour AD DI 5/6 (S)

ツアーベルベット・ラバー・360° ライトプラス グレーフラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	42.0
U60	33.0

BVウィングス ツアーベルベット・ラバー ブラックアウト (BVウィングスロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

ツアーベルベット・ラバー・360° グレー・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

ツアーベルベット・ラバー・360° ホワイト・フラットキャップ



口径	重さ (g)
M60	50.0

BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

※VOKEY WEDGE専用

タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° (Titleist ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	50.0
M58	52.0

ロゴ下向き標準

タイトリスト ユニバーサル 360



口径	重さ (g)
M60	50.0
U60	37.0

BV マルチコンパウンド MCC (BVウィングス ロゴ入り)



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

※VOKEY WEDGE専用

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

GT2 DRIVER  
FAIRWAY METAL  
GT3 UTILITY METAL

GT1 UTILITY METAL

T SERIES

SM10

ゴルフプライド

ツアーベルベット・ラバー・360°



口径	重さ (g)
M60	50.0
※M58	52.0
※M62	45.5

※M62 N.S.PRO 950GH専用  
※当社オリジナルとなります。

ツアーベルベット・ラバー



口径	重さ (g)
M60	50.0

※バックラインあり・なし

ロゴ下向き標準(バックラインなし)

ロゴ上向き標準(バックラインあり)

マルチコンパウンド MCC



口径	重さ (g)
M60	47.0

ロゴ上向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット PLUS4



口径	重さ (g)
M60	52.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き標準

ツアーベルベット・ラバー アライン



口径	重さ (g)
M60	51.0

ロゴ上向き装着

※バックラインあり

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

ツアーベルベット・コード



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

CP2 Pro



口径	重さ (g)
M60	50.0

スタンダードサイズ

ロゴ上向き装着

+2,200円 (税抜価格+2,000円)

イオミック

イオミック スティックィー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティックィー・オーバス2 1.8



口径	重さ (g)
M60	48.0

ロゴ下向き標準

\*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

イオミック スティックィー・ブラック・アーミー 2.3



口径	重さ (g)
M60	50.0

ロゴ下向き標準

\*在庫がなくなり次第終了

+1,650円 (税抜価格+1,500円)

## スペック調整

### クラブ長さ

モデルにより、標準の長さ、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

### ロフト角・ライ角調整 (アイアン・ウェッジ)

モデルにより、標準値、対応範囲が異なりますので、カスタムクラブヘッド詳細ページをご確認ください。

※ロフト角・ライ角調整をしたことにより、多少スイングウェイトが変動する可能性がありますのでご了承ください。

※メッキ処理を施したアイアンのロフト角、ライ角調整はメッキにしわが寄ることがございます。

### スイングウェイトの調整

すべてのクラブにおいて、標準より±0.5ポイントは調整可能範囲です。

クラブ長さや、選択したパーツにより増減したスイングウェイトから±0.5ポイント調整可能。

【クラブ長さ変更に伴うスイングウェイトの変化の目安】
±0.25インチ ±1ポイントの増減
±0.5インチ ±3ポイントの増減

装着ウェイトを変更することでご希望のスイングウェイトに近づけることも可能です。(メタル)

GT2 ドライバー フェアウェイメタル		GT3 ドライバー		GT3 フェアウェイメタル		GT4 ドライバー				
						※GT4のウェイトは、下記の組み合わせからの選択になります。				
-6 g (3 g)						Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight
-4 g (5 g)	-4 g (4 g)	-4 g (8 g)	-4 g (10 g)	7 g	3 g			3 g	7 g	
-2 g (7 g)	-2 g (6 g)	-2 g (10 g)	-2 g (12 g)	9 g	3 g			3 g	9 g	
STD (9 g)	STD (8 g)	STD (12 g)	STD (14 g)	11 g	3 g			3 g	11 g	
+2 g (11 g)	+2 g (10 g)	+2 g (14 g)	+2 g (16 g)	11 g	5 g			5 g	11 g	
+4 g (13 g)	+4 g (12 g)	+4 g (16 g)	+4 g (18 g)	13 g	5 g			5 g	13 g	
+6 g (15 g)	+6 g (14 g)	+6 g (18 g)	+6 g (20 g)	15 g	5 g			5 g	15 g	
GT1 ドライバー		GT1 フェアウェイメタル		GT1 ユーテリティメタル		GT2 GT3 ユーテリティメタル				
		Forward Weight	Aft Weight		Forward Weight	Aft Weight		Toe Weight	Heel Weight	
-6 g (3 g)	-	-	-	-6 g (10 g)	3 g	7 g		3 g	7 g	
-4 g (5 g)	-4 g (10 g)	3 g	7 g	-4 g (12 g)	3 g	9 g		3 g	9 g	
-2 g (7 g)	-2 g (12 g)	3 g	9 g	-2 g (14 g)	5 g	9 g		5 g	9 g	
STD (9 g)	STD (14 g)	3 g	11 g	STD (16 g)	5 g	11 g		5 g	11 g	
+2 g (11 g)	+2 g (16 g)	5 g	11 g	+2 g (18 g)	7 g	11 g		7 g	11 g	
+4 g (13 g)	+4 g (18 g)	5 g	13 g	+4 g (20 g)	7 g	13 g		7 g	13 g	
+6 g (15 g)	+6 g (20 g)	5 g	15 g	+6 g (22 g)	9 g	13 g		9 g	13 g	

※カスタムオーダーでは組立ての際に、標準ウェイトではなく他の重さのウェイトに変更して納品することも承っております。

### 番手ずらし

※シャフトの番手は展開モデルにより異なります。

※ハードステップの場合、下の番手はすべて同じシャフトを使用します。

※ハードステップの場合、クラブ長さを伸ばすことができない場合があります。(軽量シャフトなど)

※VOKEY DESIGN® WEDGESは対象外となります。

ヘッド番手	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	P	W
ソフトステップ (軟らかく作りたい場合)	-	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用
STD	#2用	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用
ハードステップ (硬く作りたい場合)	#3用	#4用	#5用	#6用	#7用	#8用	#9用	W用	W用	W用

### チップカット

※チップカットは、0.5インチ刻みで最大2インチまでのカット長となります。それ以上は安全上の理由により、いかなる場合もお受けできません。

※アイアンは、テーパシャフトを使用しており、先端をカットすることは製造上の問題、安全性の観点からお受けできません。

※GT1(U)・GT2(U)・GT(U) パラレルタイプのシャフトを選択の場合限り、チップカットをお受けいたします。

モデルラインナップ

ドライバー					価格/1本 ¥107,800(税込)				価格/1本 ¥129,800(税込)						
フェアウェイメタル					価格/1本 ¥66,000(税込)				価格/1本 ¥88,000(税込)						
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	PROJECT X DENALI RED 40 *	PROJECT X DENALI RED 50		TENSEI 1K BLUE 55	TENSEI 1K BLACK 65	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF 6	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 5	GRAPHITE DESIGN TOUR AD DI 6		
					4.0	5.0	5.5	S	S	S	S	S	S		
ドライバー	GT2	RH	45.5"	8°											
				9°				○			○		○		
				10°		○	○	○			○		○		
		11°													
		LH		8°											
				9°											
	10°				○										
	GT3	RH	45.5"	8°											
				9°				○	○		○		○		
				10°				○	○		○		○		
		11°													
		LH		8°											
				9°											
	10°				○										
	GT4	RH	45.5"	8°											
				9°											
				10°											
		LH		8°											
9°															
10°															
フェアウェイメタル	GT2	RH	43"	13.5°											
				15.0°		○	○	○			○		○		
				16.5°				○			○		○		
		LH		42"	18.0°	○	○	○			○		○		
				41.5"	21.0°	○		○							
					13.5°										
	43"	15.0°				○									
		16.5°													
		42"	18.0°		○										
	41.5"	21.0°													
		GT3	RH	43"	15.0°				○			○		○	
					16.5°										
	42"				18.0°			○			○		○		
	LH	43"	15.0°												
			16.5°												
			42"		18.0°										



○ Stock品目  
 Custom対応品

\* PROJECT X DENALI RED 40フレックス4.0を選択された場合、Lengthは上記より標準の長さが1インチ短くなり、グリップもレディースサイズが標準となります。

モデルラインナップ

ドライバー					価格/1本 ¥107,800(税込)														
フェアウェイメタル					価格/1本 ¥66,000(税込)														
ユーティリティメタル					価格/1本 ¥55,000(税込)														
カテゴリー	モデル	利き手	クラブ長さ	ロフト	AIR SPEEDER	AIR SPEEDER	AIR SPEEDER	AIR SPEEDER	AIR SPEEDER	AIR SPEEDER	TENSEI 1K	TENSEI 1K	PROJECT X DENALI RED 60		Modus3	TENSEI 1K			
					40	40	40	50 HY	50 HY	50 HY	BLUE 65 HY	BLUE 65 HY	HY		GOST HL	BLACK 85 HY			
					S	R	R2	S	R	R2	S	R	5.5	5.0	HL	S			
ドライバー	GT1	RH	45.5"	9°	○														
				10°	○	○													
				12°		○	○												
		LH		9°															
				10°															
				12°															
フェアウェイメタル	GT1	RH	43"	15.0°	○	○													
			42"	18.0°	○	○	○												
			41.5"	21.0°	○	○													
			41"	24.0°		○													
		LH	43"	15.0°															
			42"	18.0°															
			41.5"	21.0°															
			41"	24.0°															
ユーティリティメタル	GT1	RH	40.5"	20.0°				○	○										
			40"	23.0°				○	○	○									
			39.5"	26.0°						○									
			39"	29.0°						○									
		LH	40.5"	20.0°															
			40"	23.0°															
			39.5"	26.0°															
	GT2	RH	40.5"	18.0°								○		○		○			
			40"	21.0°								○		○	○	○			
			39.5"	24.0°								○	○	○	○				
		LH	40.5"	18.0°															
			40"	21.0°															
	GT3	RH	40.5"	19.0°								○					○		
			40"	21.0°								○					○		
			39.5"	24.0°								○					○		
LH		40.5"	19.0°																
		40"	21.0°																
		39.5"	24.0°																



○ Stock品目  
 Custom対応品





---

**ACUSHNET JAPAN, INC.**

アクシネット ジャパン インク

---

お客様相談ダイヤル 0120-935-325

公式サイト：[www.titleist.co.jp](http://www.titleist.co.jp)

---

- 2025年1月発行 ●2025年1月更新 ●本冊子に掲載した情報は、2025年1月現在のものです。都合により変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 本冊子内の表示価格は、消費税を含まない本体価格です。 ●メーカー希望小売価格は消費税率の改定、原料などの価格変動等により改訂される場合があります。
- 本冊子に掲載ブランド名、商品名についた(R)は米国の登録商標です。

カスタムクラブについての情報は、随時変更・更新されます。  
最新の情報は、タイトリスト公式ページ ([www.titleist.co.jp](http://www.titleist.co.jp)) にてご確認ください。