

2017

CUSTOM CLUBS GUIDE

カスタムクラブガイド
追加ラインアップ

2017.9.20発行

Titleist[®]

917D₂ 917D₃ 917F₂ 917F₃ スペック表

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	917D2/D3				917F2				917F3						
						8.5' / 9.5' / 10.5'		13.5' / 15' / 16.5'		18'		21'		13.5' / 15'						
						45.0インチ		43.0インチ		42.5インチ		42.0インチ		43.0インチ						
スイングウェイト		クラブ重量(g)		スイングウェイト		クラブ重量(g)		スイングウェイト		クラブ重量(g)		スイングウェイト		クラブ重量(g)						
Diamana RF SERIES	50	中調子	R	4.4	55.5	D2.0	D1.0	D1.0	D1.0	D1.0	D1.0	D1.0	D1.0	D1.0	R	310	315	320	325	315
			SR	4.4	57.5										312	316	321	326	316	
			X	4.3	58.5										313	317	322	327	317	
			S	4.3	61.5										315	319	324	329	319	
			SR	3.5	63										316	321	326	331	321	
			S	3.5	65										317	322	327	332	322	
	60	中調子	X	3.4	68	D2.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	S	326	331	336	341	331
			S	2.9	73										318	323	328	333	323	
			X	2.9	76										326	331	336	341	331	
			TX	2.9	79										328	333	338	343	333	
			S	2.7	83										330	335	340	345	335	
			X	2.7	86										335	340	345	350	340	
80	中調子	X	2.7	86	D4.5	D3.5	D3.5	D3.5	D3.5	D3.5	D3.5	D3.5	D3.5	TX	337	342	347	352	342	
		SR	2.7	89										339	344	349	354	344		
		R2	5.3	45.5										299	304	309	314	304		
		R	5.2	47										300	305	310	315	305		
		SR	5.2	48.5										302	307	312	317	307		
		S	5.2	50										303	308	313	318	308		
Speeder EVOLUTION IV SERIES	474	中調子	R	4.6	56	D1.5	D0.5	D0.5	D0.5	D0.5	D0.5	D0.5	D0.5	D0.5	R	310	315	320	325	315
			SR	4.6	57.5										311	316	321	326	316	
			S	4.6	59										313	318	323	328	318	
			X	4.6	60.5										314	319	324	329	319	
			SR	3.7	65.5										319	324	329	334	324	
			S	3.7	67.5										320	325	330	335	325	
	569	中調子	X	3.7	69.5	D3.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	S	321	326	331	336	326
			S	3.1	77										330	335	340	345	335	
			X	3.1	79										332	337	342	347	337	
			R2	4.5	52										308	313	318	323	313	
			R1	4.5	54										310	315	320	325	315	
			S	4.4	56										311	316	321	326	316	
661	中調子	X	4.4	58	D2.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	D1.5	SR	312	317	322	327	317	
		S	3.2	62										318	323	328	333	323		
		X	3.2	63										319	324	329	334	324		
		S	3.2	65										321	326	331	336	326		
		S	3.1	72										328	332	337	341	332		
		X	3.1	74										330	335	340	345	335		
757	中調子	S	2.9	82	D4.0	D3.0	D3.0	D3.0	D3.0	D3.0	D3.0	D3.0	D3.0	X	337	342	347	352	342	
		X	2.9	83										339	344	349	354	344		
		R	4.5	53										307	312	317	322	312		
		SR	4.5	54										308	313	318	323	313		
		S	4.4	57										310	315	320	325	315		
		X	4.4	59										312	317	322	327	317		
Tour AD IZ SERIES	5	中調子	SR	3.6	64	D3.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	D2.0	S	318	323	328	333	323
			S	3.6	66										318	323	328	333	323	
			X	3.6	68										318	323	328	333	323	
			S	3.6	66										320	324	329	334	324	
			X	3.6	68										321	326	331	336	326	
			S	3.3	75										329	333	338	343	333	
	6	中調子	X	3.3	76	D4.0	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	S	330	335	340	345	335
			R2	4.5	52										308	313	318	323	313	
			R1	4.5	54										310	315	320	325	315	
			S	4.4	56										311	316	321	326	316	
			X	4.4	58										312	317	322	327	317	
			SR	3.2	62										318	323	328	333	323	
7	中調子	S	3.2	63	D3.0	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	X	319	324	329	334	324	
		X	3.2	65										321	326	331	336	326		
		S	3.1	72										328	332	337	341	332		
		X	3.1	74										330	335	340	345	335		
		S	2.9	82										337	342	347	352	342		
		X	2.9	83										339	344	349	354	344		
ATTAS COOOL SERIES	5	先中調子	R	4.5	53	D5.0	D4.0	D4.0	D4.0	D4.0	D4.0	D4.0	D4.0	D4.0	SR	307	312	317	322	312
			S	4.5	54										308	313	318	323	313	
			X	4.4	57										310	315	320	325	315	
			X	4.4	59										312	317	322	327	317	
			SR	3.6	64										318	323	328	333	323	
			S	3.6	66										320	324	329	334	324	
	6	先中調子	X	3.6	68	D4.0	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	D2.5	S	321	326	331	336	326
			S	3.3	75										329	333	338	343	333	
			X	3.3	76										330	335	340	345	335	
			R2	4.5	52										308	313	318	323	313	
			R1	4.5	54										310	315	320	325	315	
			S	4.4	56										311	316	321	326	316	

このシャフトは特別対応シャフトとなります。
ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常在庫商品よりもお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。※ゴルフクラブの重さ(総重量)のご指定は承っておりませんので、目安重量としてお考えください。※ゴルフクラブの製品スペックには、製品公差がございますのでご了承ください。※上記のスイングウェイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。※シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。※弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、スイングウェイト指定、グリップの下巻き、番号ずらし、チップカットのオーダーは承っておりませんのでご了承ください。※一部、参考スペックがないシャフトがございます。あらかじめご了承ください。*1 標準M60は、ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°となります。

917D 917F 818H AP1 AP2 AP3 CB MB T-MB SM6 FORGED 対応グリップ

商品	口径	重量/g	主な装着モデル	備考	グリップ
ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー・360°	M60	50.0	917D・F・818H・T-MB・AP1・AP2・AP3・CB・MB・SM6 標準採用	Golf Pride ロゴ 有 ※グリップエンド部分(市販モデル)	
	M62	45.5	上記商品に N.S.PRO 950GH 装着時 標準採用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° フラットキャップ	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 無	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
タイトリスト ツアーベルベット・ラバー・360° ロゴ入り	M60	50.0	カスタム専用モデル	Titleist ロゴ 有	
	M62	45.5	※ N.S.PRO 950GH 専用		
	M58	52.0	カスタム専用モデル		
ゴルフプライド ツアーベルベット・ラバー	M60	51.0	市販されているベーシックモデル (M60 のみ)	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフプライド ツアーベルベット・コード	M60	50.0	市販されているベーシックモデルのコード入り	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
	M58	52.0			
ゴルフプライド マルチコンパウンド MCC・レッド	M60	47.0	市販されている黒ベースのMCC (M60のみ) 有料 1本/¥1,000 +税	Golf Pride ロゴ 有 (市販モデル)	
ゴルフプライド マルチコンパウンド MCC・ホワイト	M60	47.0			
ゴルフプライド BV ウィングス ツアーベルベット・ラバー	M60	50.0	FORGED WEDGE 標準採用 ※ VOKEY WEDGE 専用	BV ウィングス ロゴ 有	
	M62	45.0			

●タイトリストでご用意しているグリップはすべてバックライン無しとなります。
※グリップ重量には製品公差がございますのでご了承ください。

917メタル 価格表

917D 917F

シャフト	モデル	917D2 917D3	917F2 917F3	シャフトのみ (917D用/917F用)
Diamana RF SERIES		¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥45,000 + 税
Speeder EVOLUTION IV SERIES		¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥45,000 + 税
Tour AD IZ SERIES		¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥45,000 + 税
ATTAS COOOL SERIES		¥97,000 + 税	¥65,000 + 税	¥45,000 + 税

818H・アイアン・ウェッジ シャフトモデル別 価格表

818H AP1 AP2 AP3 CB MB T-MB SM6 FORGED

シャフト	モデル	818H	AP1	AP2	AP3	CB	MB	T-MB	SM6	FORGED	シャフトのみ (818H用)
Dynamic Gold AMT		¥35,000+税	¥18,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥32,000+税	¥23,500+税	¥27,500+税	¥14,000+税
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE		¥40,000+税	¥23,000+税	¥27,000+税	¥27,000+税	¥27,000+税	¥27,000+税	¥37,000+税	¥28,500+税	¥32,500+税	¥19,000+税
Dynamic Gold		¥35,000+税	¥18,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥32,000+税	¥23,500+税	¥27,500+税	¥14,000+税
Dynamic Gold TOUR ISSUE		¥40,000+税	¥23,000+税	¥27,000+税	¥27,000+税	¥27,000+税	¥27,000+税	¥37,000+税	¥28,500+税	¥32,500+税	¥19,000+税
AMT TOUR WHITE		¥35,000+税	¥18,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥32,000+税	¥23,500+税	¥27,500+税	¥14,000+税
PROJECT X LZ		¥39,000+税	¥22,000+税	¥26,000+税	¥26,000+税	¥26,000+税	¥26,000+税	¥36,000+税	¥27,500+税	¥31,500+税	¥18,000+税
PROJECT X		¥39,000+税	¥22,000+税	¥26,000+税	¥26,000+税	¥26,000+税	¥26,000+税	¥36,000+税	¥27,500+税	¥31,500+税	¥18,000+税
KBS TOUR 90		¥36,000+税	¥19,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥33,000+税	¥24,500+税	¥28,500+税	¥15,000+税
KBS TOUR		¥36,000+税	¥19,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥33,000+税	¥24,500+税	¥28,500+税	¥15,000+税
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE		¥48,000+税									¥29,000+税
KBS TOUR C-TAPER		¥37,000+税	¥20,000+税	¥24,000+税	¥24,000+税	¥24,000+税	¥24,000+税	¥34,000+税	¥25,500+税	¥29,500+税	¥16,000+税
N.S.PRO ZELUS 7		¥36,000+税	¥19,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥33,000+税	¥24,500+税	¥28,500+税	¥15,000+税
N.S.PRO ZELUS 8		¥36,000+税	¥19,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥23,000+税	¥33,000+税	¥24,500+税	¥28,500+税	¥15,000+税
N.S.PRO 750GH		¥35,000+税	¥18,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥32,000+税	¥23,500+税	¥27,500+税	¥15,000+税
N.S.PRO 850GH		¥35,000+税	¥18,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥32,000+税	¥23,500+税	¥27,500+税	¥15,000+税
N.S.PRO 950GH		¥35,000+税	¥18,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥22,000+税	¥32,000+税	¥23		

818



右用	左用
19°	21°
21°	23°
23°	25°
25°	27°



右用	左用
17°	なし
19°	
21°	
23°	

718



右用	左用
#4	#5~#9,P
#5~#9,P	#5~#9,P
48(W)	



右用	左用
#3	#5~#9,P
#4	
#5~#9,P	



右用	左用
#3	#5~#9,P
#4	#5~#9,P
#5~#9,P	48(W)



右用	左用
#3	#5~#9,P
#4	
#5~#9,P	



右用	左用
#3	#5~#9,P
#4	#5~#9,P
#5~#9,P	



右用	左用
#2	なし
#3	
#4	
#5~#9,P	50(W)

917D₂ 917D₃ 917F₂ 917F₃ 追加シャフト

TIP-Type : パラレル (8.5mm/.335inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	特徴	メーカー
Diamana RF SERIES	50 R SR S X	中調子	シリーズ中、最もシャフトの走りや弾性を重視する「赤の伝統」をそのままに、シャフト中間部分の剛性を高め、先端部との大きな剛性差をつけることで、インパクト時のスピード感あるシャフト挙動を演出。打出しの高さと、アスリートが求める程よいつままりを実現しています。	三菱ケミカル
	60 SR S X			
	70 S X TX			
Speeder EVOLUTION IV SERIES	474 R2 R SR S	中調子	強度と弾性率を高い次元で両立する三菱ケミカル社の中弾性炭素繊維「パイロフィル」MR70を採用。これによりスピード史上もっとも叩けるフィーリングを実現しました。さらに、フジクラシャフトの特許技術「MCT」や低樹脂カーボンシートも採用し、抜群の安定感をもたらしました。	フジクラ
	569 R SR S X			
	661 SR S X			
Tour AD IZ SERIES	5 R2 R1 S X	中調子	「Tour AD IZ」は、反発エネルギーを最大限に伝達、高初速化を狙う近年のヘッドテクノロジーを活かすことをコンセプトに開発。高弾道、高強度カーボン素材を効果的に配置、シャフト剛性の最適化を追求しました。切り返しでのタイミングの取りやすさと先端の強さを、インパクト時のエネルギーロスを最低限に抑え、力強い弾道で飛距離アップに貢献します。	グラフィットデザイン
	6 SR S X			
	7 S X			
ATTAS COOOL SERIES	5 R SR S X	先中調子	最適な手元剛性としなやかな中央部・先端部の剛性差が、かつてない鋭いしなり戻りを再現。これにより、飛距離アップに直結する「ボール初速」と「つかまり」の最大化に成功しました。キャリーだけでなく、ランでも飛距離を飛ばします。	シャフトラボ
	6 SR S X			
	7 S X			

818H AP1 AP2 AP3 CB MB T-MB SM6 FORGED 追加シャフト

TIP-Type : テーパー (9.0mm/.355inch)

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	特徴	メーカー
AMT TOUR WHITE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~129	独自のAMT(アセンディング・マス・テクノロジー)によって番手間の重量フローを最適化。アイアン、ユーティリティのパフォーマンスを引き出すだけでなく、セット間の流れもスムーズにします。	トゥルーテンパー
	S300			106~130		
	S400			108~132		
	X100			106~130		
Titleist MCI 60	R	先中調子	3.6~2.7	60~68	軽量カーボンシャフトでありながらも、先端に金属筒を入れる事で滑らかな動きとコントロール性能が向上。併せて重量をフローさせる事により、セット間のパフォーマンスも向上。	フジクラ
	S			62~70		
Titleist MCI 70	R	先中調子	3.8~2.9	71~79		フジクラ
	S			72~80		
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	65 R S X	非公表		35	「KBS TOUR」スチールに近い剛性分布でありながら、「KBS TOUR」より軽量化する事に成功。既存のアイアンシャフトとのつながり(流れ)をスムーズにするために生まれた、ユーティリティ専用の新しいグラフィットシャフト。	FST
	75 R S X			32		
	85 S X			30		
	95 S X			27		

※TIP-Type:パラレル (9.4mm/.370inch)

このシャフトは特別対応シャフトとなります。

ご注文受付の後、シャフトメーカー各社様へ発注致しますので、通常在庫商品よりもお時間をいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。

818H1 818H2 スペック表

スペックはSのみ表記。
※一部例外あり

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	クラブ	818H1				818H2					
						19°		21°		17°		19°		21°	
						40.5インチ	40.0インチ	39.5インチ	39.0インチ	41.0インチ	40.5インチ	40.0インチ	39.5インチ	39.0インチ	
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4~1.8	105~129	標準 M60	D3.5	384	392	400	408	415	380	384	392	400
	S300			385			393	401	409	416	381	385	393	401	
	S400														
	X100														
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~129	標準 M60	D3.5	384	392	400	408	415	380	384	392	400
	S300			385			393	401	409	416	381	385	393	401	
	S400														
	X100														
AMT TOUR WHITE	S200	手元調子	1.4~1.8	105~129	標準 M60	D3.5	384	392	400	408	415	380	384	392	400
	S300			385			393	401	409	416	381	385	393	401	
	S400														
	X100														
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4~1.8	129	標準 M60	D5.0	408	413	418	423	428	403	408	413	418
	S200			409			414	419	424	429	404	409	414	419	
	S300														
	S400														
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4~1.8	129	標準 M60	D5.0	408	413	418	423	428	403	408	413	418
	S300			409			414	419	424	429	404	409	414	419	
	S400														
	X100														
PROJECT X LZ	5.0	中元調子	1.4~2.2	110	標準 M60	D4.0	397	402	407	412	417	392	397	402	407
	5.5			395			400	405	410	415	387	392	397	402	
	6.0			399			404	409	414	419	391	396	401	406	
	6.5			403			408	413	418	423	395	400	405	410	
PROJECT X	5.0	手元調子	1.5~1.9	113	標準 M60	D4.0	397	402	407	412	417	392	397	402	407
	5.5			397			402	407	412	417	392	397	402	407	
	6.0														
	6.5														
KBS TOUR 90	R	先調子		95	標準 M62	D1.5	387	392	397	402	382	387	392	397	
	S			102											
KBS TOUR HYBRID PROTOTYPE	65 R S X	非公表		65	標準 M62	D0.0	347	352	357	362	367	342	347	352	357
	75 R S X			355			360	365	370	375	350	355	360	365	
	85 S X			364			369	374	379	384	359	364	369	374	
	95 S X			372			377	382	387	392	367	372	377	382	
KBS TOUR	R	中調子		110	標準 M60	D2.0	387	392	397	402	407	382	387	392	397
	S			120											
	X			130											
				125											
KBS TOUR C-TAPER	S	中元調子		120	標準 M60	D4.0	400	405	409	414	419	395	400	405	
	X			130											
N.S.PRO ZELOS 7	R	先調子		74	標準 M60	D0	368	373	378	383	368	373	378	383	
	S			77.5											
N.S.PRO ZELOS 8	R	先調子		84	標準 M60	D1.0	377	382	387	392	377	382	387	392	
	S			87.5											
N.S.PRO 750GH	R	先調子		79	標準 M60	D0	374	379	384	389	374	379	384	389	
	S			83											
N.S.PRO 850GH	R	中調子		87	標準 M60	D1.5	376	381	386	391	396	376	381	386	
	S			91											
N.S.PRO 950GH	R	中調子		94.5	標準 M62	D2.0	378	383	388	393	398	373	378	383	
	S			98											
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	R	手元調子		103	標準 M60	D2.5	386	391	396	401	407	381	386	391	396
	S			106.5											
	X			112											
				111											
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	R	中元調子		111	標準 M60	D3.5	392	397	402	407	412	387	392	397	402
	S			114											
	X			120											
	TX			126											
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125	R	手元調子		127.5	標準 M60	D4.0	406	411	416	421	426	401	406	411	416
	S			128.5											
	X			129.5											
				124											
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	S	中調子		124	標準 M60	D3.0	402	407	412	417	422	397	402	407	412
	X			129											
MCI 100	S	中調子		104	標準 M60	D6.0	392	397	402	407	392	397	402	407	
	X			106											
Titleist MCI 60	R	先中調子		68	標準 M60	D0.0	347	353	359	365	371	341	347	353	359
	S			70											
Titleist MCI 70	R	先中調子		79	標準 M60	D1.0	357	363	369	375	381	351	357	363	369
	S			80											
Tour AD HY-65 HYBRID	R	中調子		67	標準 M60	D0.5	346	351	356	361	366	341	346	351	356
	S			77											
	X			78											
				88											
Tour AD HY-75 HYBRID	R	中調子		88	標準 M60	D1.5	356	361	365	371	376	351	356	361	365
	S			89											
	X			97											
				98											
Tour AD HY-85 HYBRID	R	中調子		97	標準 M60	D2.0	364	369	374	379	384	359	364	369	374
	S			99											
	X			98											
				87											
Tour AD HY-95 HYBRID	R	中調子		98	標準 M60	D2.0	374	379	384	389	394	369	374	379	384
	S			99											
	X			106											
				109											
Tour AD DI-75 HYBRID	R	中調子		78	標準 M60	D1.0	356	361	365	371	375	351	356	361	365
	S			87											
	X			88											
				88											
Tour AD DI-85 HYBRID	R	中調子		88	標準 M60	D1.0	364	369	374	379	384	359	364	369	374
	S			98											
	X			99											
				106											
Tour AD DI-95 HYBRID	S	中調子		106	標準 M60	D1.5	374	379	384	389	394	369	374	379	384
	X			109											
Tour AD DI-105 HYBRID	S	中調子		109	標準 M60	D1.5	382	387	392	397	402	377	382	387	392
	X			109											

※このシャフトは特別対応シャフトとなります。 ※「818H1 19°」「818H2 17°、19°」の以下のシャフトはシャフトメーカーで生産していないため対応しておりません。
「Dynamic Gold TOUR ISSUE」「KBS TOUR 90」「N.S.PRO ZELOS 7/8」「

AP1 AP2 AP3 CB MB T-MB スペック表

スペックはSのみ表記。
※一部例外あり

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	AP1			AP2			AP3			CB			MB			T-MB								
					スイングウェイト	クラブ重量(g)	グリップ	スイングウェイト	クラブ重量(g)	グリップ	スイングウェイト	クラブ重量(g)	グリップ	スイングウェイト	クラブ重量(g)	グリップ	スイングウェイト	クラブ重量(g)	グリップ	スイングウェイト	クラブ重量(g)	グリップ						
#5 / 38インチでの数値																												
Dynamic Gold AMT	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 129	D3	412			D2	413		D3	412		D2	413		D2	414		D2	414						
	S300			106 ~ 130																			413	414	414			
	S400			108 ~ 132																			413	413	413			
	X100			106 ~ 130																			413	413	413			
Dynamic Gold AMT TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 132	D3	412			D2	413		D3	412		D2	413		D2	414		D2	414						
	X100			106 ~ 133																			412	413	413			
	S200			105 ~ 129																			412	413	413			
	S300			106 ~ 130																			412	413	413			
AMT TOUR WHITE	S300	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 129	D3	412			D2	413		D3	412		D2	413		D2	414		D2	414						
	S400			106 ~ 130																			412	413	413			
	S400			108 ~ 132																			412	413	413			
	X100			106 ~ 130																			412	413	413			
Dynamic Gold	R400	手元調子	1.4 ~ 1.8	129	D3	425			D2	426		D3	425		D2	425		D2	426		D2	426						
	S200			129																			425	426	426			
	S300			130																			425	426	426			
	S400			132																			425	426	426			
Dynamic Gold TOUR ISSUE	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	129	D3	425			D2	426		D3	425		D2	425		D2	426		D2	426						
	X100			130																			425	426	426			
	S200			110																			411	411	411			
	S5.0			115																			414	414	414			
PROJECT X LZ	S6.0	中元調子	1.4 ~ 2.2	120	D4	419			D3	420		D4	419		D3	415		D3	415		D3	415						
	S6.5			125																			428	428	428			
	S5.0			113																			411	411	411			
	S5.5			118																			414	414	414			
PROJECT X	S6.0	手元調子	1.5 ~ 1.9	121	D3	421			D2	421		D3	421		D2	421		D2	422		D2	422						
	S6.5			125																			428	428	428			
	R5.0			95																			402	402	402			
	S2.3			102																			402	402	402			
KBS TOUR 90	R	先調子	2.5	95	D1	402			D0	402		D1	402		D0	402		D0	403		D0	404						
	S			110																			409	409	409			
	R			1.9																			120	421	421	421		
	S			1.8																			130	428	428	428		
KBS TOUR	R	中調子	2.0	110	D1	409			D0	409		D1	409		D0	409		D0	409		D0	409						
	S			1.9																			120	421	421	421		
	R			1.8																			130	428	428	428		
	X			1.8																			130	428	428	428		
KBS TOUR C-TAPER	R	中元調子	1.9	120	D3	419			D2	419		D3	419		D2	418		D2	419		D2	420						
	S			1.8																			130	419	419	419		
	X			1.8																			130	419	419	419		
	S			1.8																			130	419	419	419		
N.S.PRO ZELOS 7	R	先調子	2.8	74	D0	384			C9	384		D0	384		C9	384		C9	385		C9	385						
	S			2.6																			77.5	384	384	384		
	R			2.3																			84	393	393	393		
	S			2.2																			87.5	393	393	393		
N.S.PRO ZELOS 8	R	先調子	2.3	79	D1	389			D0	389		D1	389		D0	389		C9	390		C9	389						
	S			2.1																			83	389	389	389		
	R			2.1																			87	396	396	396		
	S			2.0																			91	396	396	396		
N.S.PRO 750GH	R	先調子	2.3	79	D0	389			C9	389		D0	389		C9	389		C9	390		C9	389						
	S			2.1																			83	389	389	389		
	R			2.1																			87	396	396	396		
	S			2.0																			91	396	396	396		
N.S.PRO 850GH	R	中調子	2.1	87	D1	396			D0	396		D1	396		D0	396		D0	397		D0	396						
	S			2.0																			94.5	397	397	397		
	R			2.0																			94.5	397	397	397		
	S			1.9																			98	397	397	397		
N.S.PRO 950GH	R	中調子	2.0	94.5	D1	397			標準 M62	D1	399			標準 M62	D1	401		標準 M62	D1	402		標準 M62	D1	400				
	S			1.9																					98	397	397	397
	R			1.9																					103	406	406	406
	S			1.7																					106.5	406	406	406
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 105	X	手元調子	1.6	112	D2	406			D1	406		D2	406		D1	406		D1	407		D1	409						
	R			1.8																			111	411	411	411		
	S			1.7																			114	411	411	411		
	X			1.6																			120	411	411	411		
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 120	S	中元調子	1.5	126	D2	411			D2	412		D2	411		D2	412		標準 M60	D2	413		標準 M60	D2	415				
	R			1.7																					127.5	427	427	427
	S			1.5																					128.5	427	427	427
	X			1.4																					129.5	427	427	427
N.S.PRO MODUS ³ SYSTEM3 TOUR 125	R	手元調子	1.7	127.5	D3	427			標準 M60	D2	427			標準 M60	D2	426		標準 M60	D2	427		標準 M60	D3	429				
	S			1.5																					128.5	427	427	427
	X			1.4																					129.5	427	427	427
	S			1.5																					124	424	424	424
N.S.PRO MODUS ³ TOUR 130	X	中調子	1.4	129	D3	424			D2	424		D3	424		D2	424		D2	425		D3	428						
	R			2.4 ~ 2.8																			104	406	406	406		
	S			2.4 ~ 2.8																			106	406	406	406		
	X			2.4 ~ 2.8																			106	406	406	406		
MCI 100	R	中調子	2.4 ~ 2.8	104	D2	406			D2	405		D2	406		D2	405		D2	406		D2	409						
	S			60 ~ 68																			373	373	373			
	R			62 ~ 70																			373	373	373			
	S			71 ~ 79																			382	382	382			
Titleist MCI 60	R	先中調子	3.6 ~ 2.7	60 ~ 68	D0	373			C9	373		D0	373		C9	373		D0	376		D0	376						
	S			62 ~ 70																			373	373	373			
	R			71 ~ 79																			382	382	382			
	S			72 ~ 80																			382	382	382			
Titleist MCI 70	R	先中調子	3.8 ~ 2.9	71 ~ 79	D0	382			D0	383		D0	382		D0	382		D0	386		D0	386						
	S			72 ~ 80																			382	382	382			
	R			71 ~ 79																			382	382	382			
	S			72 ~ 80																			382	382	382			

※ このシャフトは特別対応シャフトとなります。
 ※ 「T-MB #2アイアン」の以下のシャフトはシャフトメーカーで生産していないため対応しておりません。
 [Dynamic Gold TOUR ISSUE] [KBS TOUR 90] [N.S.PRO ZELOS 7/8] [N.S.PRO 750GH] [MCI 100] [PROJECT X LZ]
 ※ シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ ゴルフクラブの重さ(総重量)のご指定は承っておりませんので、目安重量としてお考えください。
 ※ ゴルフクラブの製品スペックには、製品公差がございますのでご了承ください。
 ※ 上記のスイングウェイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※ 弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、スイングウェイト指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーは承っておりませんのでご了承ください。
 ※ 一部、参考スペックがないシャフトがございます。あらかじめご了承ください。 ※ フレックスによっては、バランスが異なる場合があります。

SM6 スペック表

カスタム専用ヘッド : 5208F, 5410S, 5414F, 6004L, 6010S

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	SM6	
						スイングウェイト	クラブ重量(g)
AMT TOUR WHITE	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 129	標準 M60	D3	D5
	S300			106 ~ 130			
	S400			108 ~ 132			
	X100			106 ~ 130			
Titleist MCI 60	R	先中調子	3.6 ~ 2.7	60 ~ 68	標準 M60	D0	D2
	S			62 ~ 70			
	R			71 ~ 79			
	S			72 ~ 80			

FORGED スペック表

シャフト	フレックス	キックポイント	トルク(度)	シャフト重量(g)	グリップ	FORGED	
						スイングウェイト	クラブ重量(g)
AMT TOUR WHITE	S200	手元調子	1.4 ~ 1.8	105 ~ 129	標準 M60	D2	D3
	S300			106 ~ 130			
	S400			108 ~ 132			
	X100			106 ~ 130			
Titleist MCI 60	R	先中調子	3.6 ~ 2.7	60 ~ 68	標準 M60	C9	D0
	S			62 ~ 70			
	R			71 ~ 79			
	S			72 ~ 80			

※ 赤字 = カスタム専用モデル
 ※ このシャフトは特別対応シャフトとなります。
 ※ シャフト重量は、すべてカット前の数値となります。
 ※ ゴルフクラブの重さ(総重量)のご指定は承っておりませんので、目安重量としてお考えください。
 ※ ゴルフクラブの製品スペックには、製品公差がございますのでご了承ください。
 ※ 上記のスイングウェイト、クラブ重さ等の表記数値は、標準(カスタム)のシャフト長さ及びグリップ装着時の参考数値となります。
 ※ シャフト長さ、装着するグリップの種類により数値が異なる場合がございます。
 ※ 弊社が採用していないシャフト、シャフトの長さ、スイングウェイト指定、グリップの下巻き、番手ずらし、チップカットのオーダーは承っておりませんのでご了承ください。
 ※ 一部、参考スペックがないシャフトがございます。あらかじめご了承ください。 ※ フレックスによっては、スイングウェイトが異なる場合があります。 ※ スペックはSのみ表記。